

PRUEBAS

DIÁMETRO: 600mm

| DIÁMETRO NOMINAL | 600 | 600 | 600 | PROMEDIO |
|-------------------------|--------|--------|--------|----------|
| DIAM. INTER. TUBO (mm) | 504,57 | 504,53 | 504,53 | 504,53 |
| LONGITUD DE ENSAYO (mm) | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| ESPALEAR DE PARED (mm) | 4,730 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| ESPALEAR DE PARED (mm) | 8,67 | 8,75 | 8,30 | 8,57 |
| FIERZA DE CARGA (mm) | 0,590 | 0,594 | 0,594 | 0,592 |
| DEFLUJON VERTICAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| RIGIDEZ A LA FLEXION | 2,148 | 2,157 | 2,157 | 2,154 |
| VELOCIDAD DE ENSAYO | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

CONTROL DE

VIRGEN

| DEFLUJON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 7,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 10,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 14,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 18,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

100%

DIRECTOR

