


A) Usos de suelo principales del DMQ

Mapa muestra la Clasificación General del Suelo y en el modelo de desarrollo propuestos por el PGDT y reconociendo las especificidades, aptitudes y/o tendencias (identificados en los tratamientos) de cada sector, este sistema asigna usos principales, específicos y compatibilidades para procurar un racional, productivo y sustentable uso del suelo en el territorio metropolitano, que evite alteraciones e impactos al ecosistema, propicie una adecuada interacción entre las zonas urbanourbanizables y no urbanizables, y garantice en las áreas urbanas una armónica convivencia entre el uso residencial y otras actividades complementarias.4




http://www4.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos

1.3.3 Análisis de riesgos

Guápulo se encuentra entre las zonas mas vulnerables de Quito, teniendo un alto porcentaje de edificaciones con riesgo de colapso.


En el grafico consta como daños de hasta el 20% pueden ocasionarse, pero en forma de hipótesis se podría decir que el porcentaje puede ser mayor por la cantidad de edificaciones que se encuentran en mal estado.



FUENTE: PROYECTO PARA EL MANEJO DEL RIEZGO SÍSMICO DE QUITO

1.3.4 Materiales de construcción

Las construcciones de hormigón armado y construcciones informales son las que se encuentran en mayor cantidad en la ciudad; siendo Guápulo uno de los sectores con gran cantidad de construcciones ilegales en Quito, al ser un área de expansión periférica. De igual manera en éste sector existe la presencia de construcciones de tierra y adobe, característico de edificaciones del área histórica de Quito.



FUENTE: PROYECTO PARA EL MANEJO DEL RIEZGO SÍSMICO DE QUITO